MH-08.02.LE001 Rev. 0 10.08.2026	**Lieferantenerklärung PPWR**										hofmann CERAMIC GmbH
Artikelnummer	**Bezeichnung**	**Hersteller**	**Länge / Ø**	**Breite**	**Höhe**	**Auf-(Druck)**	**Konformitätserklärung**		**Grenzwerte[1] eingehalten?**	**Recycling-anteil[2]**	**Bemerkung**
			[mm]	**[mm]**	**[mm]**		**Hersteller**	**EU & Technische Dokumentation**		**[%]**	
26-K280245WE	Karton altes Maß-weiß	Brohl Wellpappe	280	245	155		Ja	Ja	Ja		aufgefaltet/verschlossen
26-K282249155WE	Karton neues Maß-weiß	Brohl Wellpappe	282	249	155		Ja	Ja	Ja		aufgefaltet/verschlossen
26-K45120516	Karton Groß Braun	Brohl Wellpappe	451	205	160		Ja	Ja	Ja		aufgefaltet/verschlossen
26-ZSU238275	Zuschnitte-Karton-braun	Brohl Wellpappe	238	275	0		Ja	Ja	Ja	65	
26-T60408	Karton für Speiser-weiß	Brohl Wellpappe	580	400	70	1 Farbe außen (Flexodruck)	Ja	Ja	Ja	75	unverschlossen
26-SH2000175	Schrumpfhaube-Folie	Dynafol	1.250	850	2.000		Ja	Ja	Ja		
26-SH1250105018001	Schrumpfhaube-Folie	Dynafol	1.250	1.050	1.800		Ja	Ja	Ja		
26-Kantenschutz	Kantenschutzleisten aus Vollpappe	Transpak	1.100	50	50		Ja	Ja	Ja		
26-ZUR238275	Zuschnitte Rollwellpappe-grau	Transpak	275	238	-		Ja	Ja	Ja		
26-LUFTFOLIE	PE Luftpolsterfolie	Kaier Kraft	100	100	1		-	Ja	Ja		
26-LUPOBEU150/250	Luftpolsterbeutel 150/250	Kaiserkraft-ratioform	150	250	-		-	Ja	Ja		
26-LUPOBEU80/100	Luftpolsterbeutel 80/100	Kaiserkraft-ratioform	80	100	-		-	Ja	Ja		
26-LUPOBEU200/300	Luftpolsterbeutel 200/300	Kaiserkraft-ratioform	200	300	-		-	Ja	Ja		
26-LUPOBEU100/150	Luftpolsterbeutel 100/1500	Kaiserkraft-ratioform	100	150	-		-	Ja	Ja		
26-PAL-FOLIE	Paletten Zuschnitte -Folie	Dynafol	1.400	1.500	-		Ja	Ja	Ja		Rolle
26-ZS7001100	Zwischenlage Vollpappe- grau	Rompf	700	1.100	-		Ja	Ja	Ja		
26-K280180120NAS	Kartons Technische Keramik (Nashorn)	Cartonia	280	180	12		-	-	-		Restbestand

Artikelzuordnung zu unserer Lieferantenerklärung zu Verpackungsbestandteilen zu Artikel 5 und 6 PPWR:
Anforderungen an Stoffe & Recyclingfähigkeit

[1] Die Verpackungskomponente entspricht dem Grenzwert von 100 mg/kg für den Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber oder sechswertigem Chrom

[2] Toleranz für den Grenzwert liegt bei +/- 5%